

## FIȘĂ TEHNICĂ BANDĂ ADEZIVĂ MANUALĂ

Parametri	UM	Toleranța	Valoare
Lățime	mm	±1%	25 ÷ 75
Lungime	m	≤ 132 m – ±1.5%	60 ÷ 120
		≥ 132 m – ±0.5%	
Tip adeziv	<b>Solvent</b>		
Culoare	Transparentă, maro		
Grosime	my	±5%	28
Rezistența la tensionare	kg/cm	3 ÷ 5	4
Elongația la rupere	%	110 ÷ 220	140
Adezivitate	g/cm	≥180	250
Adezivitate la metal 50° (1 kg; 25 mm x 25 mm)	min.	> 15	
Adezivitate la carton 23° (1 kg; 25 mm x 25 mm)	ore	> 120	
Bila de rulare	cm	≤ 3	1

- Banda adezivă VIBAC este în principal folosită pentru ambalarea și închiderea cutiilor de carton;
- Depozitate în mediu uscat, protejate de razele solare directe (poate fi deteriorată de lumina ultravioletă);
- A nu se depozita la temperaturi mai mari de 30°C ;
- Dacă depozitarea se face sub 18°C, înainte de utilizare trebuie să fie păstrată la temperatura camerei de lucru min. 24h;
- A nu se depozita peste produs greutăți care pot deteriora produsul;
- A se feri de contactul direct cu produse abrazive sau ascutite pentru a nu tăia produsul;
- Termen de valabilitate 6 luni, cu respectarea condițiilor de depozitare;
- Banda adezivă VIBAC este în principal folosită pentru ambalarea și închiderea cutiilor de carton;
- Toți utilizatorii sunt obligați să examineze utilitatea produsului în funcție de nevoile lor specifice.